



1  
2  
3  
4  
5

01. 22 - RL2023-MU.06.400.0200 piatto in acciaio 100 mm x 8 mm per bordi pavimentazione. Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm, in opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - piatto 100 mm x 8 mm per bordi pavimentazione picchetti.

02. 07 - RL 2023 1U.06.120.0010 Griglie salvapavimento in materiale plastico riciclabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni. Compreso il sottofondo in sabbia stesso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 5 cm, la fornitura e la stesa a raso del ghiaietto.

03. 23 - RL2023 1C.16.060.0010 Posa in opera di pavimento in lastre di pietra naturale, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, compresa la fornitura della malta di allestimento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie.

04. G - Posa di piedistallo colonne compreso lo scavo, la fornitura e posa del calcestruzzo ed il successivo rifinito.

05. G - Posa di fontanella compreso lo scavo, la fornitura e posa del calcestruzzo ed il successivo rifinito.

06. G - Posa di sculture compreso lo scavo, la fornitura e posa del calcestruzzo ed il successivo rifinito.

07. G7 - NP6 Essenze arboree tappezzanti all'interno delle aiule, le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, diametro vaso: 18 cm.

08. G6 - NP5 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Pyramidalis in varietà, Buxus a palla spp. var. suffruticosa (= B. pumila) a portamento nano e compatto le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato.

09. G5 - NP4 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Pyramidalis in varietà, Buxus a palla spp. le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato.

I CODICI CON "G" SONO RIFERITI ALLE OPERE A VERDE NON INSERITE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A BASE DI GARA.

architetto vittorio longheu  
via chiassi 171  
46100 mantova | italia  
0376 . 355924  
info@vittoriolongheu.it

architetto giampaolo benedini  
via santi martiri 2a  
46100 mantova | italia  
0376 . 323462  
info@benedinipartners.it

ingegnere antonio sproccati  
via cremona 27-2  
46100 mantova | italia  
0376 . 263879  
antonio.sproccati@ingex.it

stato di progetto  
pianta piano terra  
Cortile dei Cani

ES | C.01  
n. tavola

giugno 2023  
data  
aggiornamenti  
dicembre 2023

scala  
1:50

BLS DESIGN